

Параметр		Модель	GMV-ND22PL/B-T	GMV-ND25PL/B-T	GMV-ND28PL/B-T
Холодопроизводительность	кВт		2,20	2,50	2,80
Теплопроизводительность	кВт		2,50	2,80	3,20
Источник электропитания	В/Ф/Гц		220-240/1/50		
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора	Вт		25	25	25
Степень защиты			IP23		
Расход воздуха	м³/ч		450	450	450
Статическое давление	Па		15	15	15
Уровень звукового давления	дБ(А)		22/30	22/30	22/30
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"
	жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"
Способ подключения труб			развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)	мм		Ø25	Ø25	Ø25
Габаритные размеры блока, (Ш×Г×В)	мм		710×450×200	710×450×200	710×450×200
Вес блока (нетто/брутто)	кг		18,5/22	18,5/22	18,5/22

Параметр		Модель	GMV-ND32PL/B-T	GMV-ND36PL/B-T	GMV-ND40PL/B-T	GMV-ND45PL/B-T
Холодопроизводительность	кВт		3,20	3,60	4,00	4,50
Теплопроизводительность	кВт		3,60	4,00	4,50	5,00
Источник электропитания	В/Ф/Гц		220-240/1/50			
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора	Вт		30	30	35	35
Степень защиты			IP23			IP23
Расход воздуха	м³/ч		550	550	750	750
Статическое давление	Па		15	15	15	15
Уровень звукового давления	дБ(А)		25/31	25/31	27/33	27/33
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
	жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Способ подключения труб			развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)	мм		Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Габаритные размеры блока, (Ш×Г×В)	мм		710×450×200	710×450×200	1010×450×200	1010×450×200
Вес блока (нетто/брутто)	кг		19,5/23	19,5/23	23,5/28	23,5/28

Параметр		Модель	GMV-ND50PL/B-T	GMV-ND56PL/B-T	GMV-ND63PL/B-T	GMV-ND72PL/B-T
Холодопроизводительность	кВт		5,00	5,60	6,30	7,20
Теплопроизводительность	кВт		5,60	6,30	7,00	8,00
Источник электропитания	В/Ф/Гц		220-240/1/50			
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора	Вт		35	35	45	50
Степень защиты			IP23			
Расход воздуха	м³/ч		750	850	850	1100
Статическое давление	Па		15	15	15	15
Уровень звукового давления	дБ(А)		27/33	29/35	29/35	30/37
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
	жидкость	дюйм	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
Способ подключения труб			развальцовка	развальцовка	развальцовка	развальцовка
Дренажный отвод (наружный диаметр)	мм		Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Габаритные размеры блока, (Ш×Г×В)	мм		1010×450×200	1010×450×200	1010×450×200	1310×450×200
Вес блока (нетто/брутто)	кг		23,5/28	24,5/29	24,5/29	30,5/36